

# Anforderung an die Spedition

## Verladung und Ladungssicherung

### Mindestanforderungen an das Fahrzeug für Trapez-, Kassetten- u. Sandwich-Elemente

- Hohe Stirnwand (**min. 2100 mm bei Trapez und 2400 mm bei Sandwich und Kasette**) unbeschädigt (keine Brüche und Risse)
- Mindestbreite der Ladefläche 2460 mm innen
- Seitenbordwände unbeschädigt
- Planenaufbau unbeschädigt
- Offene Fahrzeuge nur mit langen Rungen (ab 1600 mm) **für Kassetten**
- Offene Fahrzeuge auch ohne Rungen **für Trapez und Sandwich**
- Rungen und Einsteckbretter vollzählig vorhanden und unbeschädigt
- Bordwand – Verriegelungselemente funktionsfähig
- Ladebordwand verriegelt und unbeschädigt
- Ausreichend und geeignete Zurrpunkte (min. 12 Stück)
- Min. 12 Zurrgurte DIN 12195-2 (STF 240daN) – Haken müssen zu den Zurrpunkten passen (fehlende Gurte werden von SZBE bereitgestellt und an die Spedition verrechnet)
- Alle Zurrmittel sind technisch einwandfrei und geprüft (jährlich)
- 24 Kunststoff-Eckschutzwinkel von Günther zur Verladung von Sandwichelementen (fehlende Eckschutzwinkel werden von SZBE bereitgestellt und an die Spedition verrechnet)
- Sonderzulassungen und Ausnahmegenehmigungen sind gültig und an Bord
- Fahrzeug ist leer (Europaletten nur in Palettenboxen unter der Ladefläche)
- Besenreiner Wagenboden (Besen an Bord)

### Mindestanforderungen an das Fahrzeug für Coilverladung

- Ausreichend und geeignete Zurrpunkte (min. 12 Stück)
- Min. 12 Zurrgurte DIN 12195-2 (STF 240daN) – Haken müssen zu den Zurrpunkten passen
- Fehlende Gurte werden von SZBE bereitgestellt und an die Spedition verrechnet
- Alle Zurrmittel sind technisch einwandfrei und geprüft (jährlich)
- Ab 5 Tonnen je Coil muss das Fahrzeug über eine Lademulde verfügen

### Anforderung an den Fahrer

- Personalausweis für Werksschutz
- Sicherheitsschuhe und Helm
- Ausbildungsnachweis Ladungssicherung nach VDI 2700a



### Abgewiesen werden

- Tieflader (Höhenunterschied in der Ladefläche)
- Verkehrsuntüchtige Fahrzeuge
- Fahrzeuge die für die Ladung ungeeignete sind



### Die Anfahrt / Bereitstellung eines ungeeigneten Fahrzeugs wird nicht vergütet!

**Hinweis:** Weitere Unterlagen und Informationen erhalten Sie im Internet unter [www.salzgitter-bauelemente.de](http://www.salzgitter-bauelemente.de) oder auf Anfrage.

## K O N T A K T E

Salzgitter Bauelemente GmbH · Eisenhüttenstraße 99 · 38239 Salzgitter · Germany  
Vertriebsleitung Salzgitter: Tel.: +49 (0) 5341 21- 4315 · Fax: +49 (0) 5341 21-5793  
Kundenberatung Salzgitter: Tel.: +49 (0) 5341 21-6884 · Fax: +49 (0) 5341 21-5793  
Export-Büro Salzgitter: Tel.: +49 (0) 5341 21-4289 · Fax: +49 (0) 5341 21-4388

Member of  
**EPA**  European Quality Assurance Association for Panels and Profiles

Mitglied des:  
**IFBS**  Industrieverband für Bausysteme im Metalleichtbau

**MPA**  **BAU** HANNOVER

[www.salzgitter-bauelemente.de](http://www.salzgitter-bauelemente.de)